



2T Gold

Descrizione Tecnica Ampliata:

Lubrificante completamente sintetico per motori a due tempi, progettato per garantire prestazioni eccezionali, pulizia del motore e riduzione delle emissioni di fumo. Ideale per motori ad alta potenza e per una vasta gamma di applicazioni, incluse motociclette e piccoli motori.

Vantaggi Principali:

- **Pulizia del motore:** Previene la formazione di depositi e mantiene il motore efficiente nel tempo.
- **Riduzione del fumo:** Formulazione avanzata per una combustione più pulita.
- **Protezione del motore:** Eccellente resistenza all'usura e alla corrosione, anche in condizioni operative gravose.

Specifiche Tecniche:

Caratteristiche	Valore
Densità a 15°C	0,877 kg/l
Viscosità a 40°C	79,30 mm ² /s
Viscosità a 100°C	11,40 mm ² /s
Indice di viscosità	135
Punto di scorrimento	-45°C

Specifiche e Approvazioni:

- API: TC
- JASO: FD
- ISO-L-EGD
- OEM: Piaggio Hexagon, Husqvarna

Applicazioni:

Adatto per motori a due tempi raffreddati ad aria, incluse motociclette di piccola e grande cilindrata. Soddisfa i requisiti dei motori ad alte prestazioni di marchi come Kawasaki, Suzuki, Yamaha e Honda.

WWW.BRIDGESTOL.COM

La **garanzia** di un marchio **affidabile** e di **qualità**